

Extracteur Moquette SANTOEMMA

ELITE SILENT

Ref. 151302



Elite-Silent est un injecteur extracteur compact pour moquette et carrelage à traction manuelle. La machine lave, brosse et sèche une bande de 50 cm de moquette, jusqu'à 500 mètres carrés dans une heure, en marchant avant.

Le moteur à 3 étages à haute dépression permet d'obtenir un excellent essorage dans un temps très court. Il s'agit d'un extracteur très silencieux, 60 décibel seulement. Il est possible de régler la pression de la brosse et de la bouche d'aspiration, selon le type de moquette. Il est possible de régler le débit de l'eau pour le nettoyage de maintenance à un bas degré d'humidité ou bien pour le nettoyage de restauration en profondeur.

- Réservoirs séparables. La machine peut être transportée aisément même dans une petite voiture.
- Réservoirs en polyéthylène haute densité très robustes, pour une plus longue vie de la machine.
- Couvercle transparent incassable, qui permet d'observer visuellement la saleté pendant qu'on aspire.
- Trou de remplissage du réservoir de l'eau propre aisément accessible.
- Tuyau de décharge pour vider aisément le réservoir de récupération.
- Soupape de décharge pour vider complètement le réservoir de l'eau propre.
- Garnitures pas collées, remplaçables à la main. On peut les nettoyer et les remplacer très simplement.
- Enclenchements rapides en cuivre, fiables et résistants.
- Pompe de l'eau avec by-pass intérieur, permettant d'obtenir le réglage automatique du débit d'eau idéal, selon l'accessoire utilisé. Le by-pass rend la pompe plus fiable et moins exposée aux problèmes au cours du temps.
- Pompe de l'eau avec redresseur extérieur dimensionné pour une plus grande fiabilité.
- Moteur d'aspiration avec protection thermique contre la surcharge.
- Moteur d'aspiration traité contre la rouille.
- Pompe et moteur peuvent les deux fonctionner en continu.
- Design modulaire pour un facile entretien de la machine, qui peut être effectué avec des coûts bas.

Avantages de Elite-Silent:

- Possibilité de nettoyer jusqu'à 500 m² à l'heure grâce au fonctionnement en avant de la machine.
 - Possibilité de nettoyer soit les sols textiles, soit les sols durs avec une seule machine, en utilisant l'accessoire optionnel SQ720E. L'accessoire se branche simplement, par fixation à enclenchement rapide, sans besoin d'outils supplémentaires.
 - Fonctionnement très silencieux (60 décibels), qui permet d'utiliser la machine sans désagréments pour l'opérateur et pour les gents à proximité de la machine. La machine peut être utilisée aussi pendant la normale activité de travail et dans les milieux sensibles au bruit, tels que les hôtels, les bureaux et les banques.
 - Les réservoirs, avec 50 litres de capacité, donnent une grande autonomie de travail et réduisent les temps morts de décharge et de remplissage.
 - Le moteur d'aspiration à 3 étages haute dépression garantit une aspiration optimale et un temps de séchage très court.
 - La machine se déplace sans effort grâce au mouvement tournant de la brosse, qui rend aisé l'avancement.
 - Le spécial profil de la bouche d'aspiration garantit une aspiration optimale.
 - La bouche d'aspiration est bien suspendue et peut s'adapter aux irrégularités du profil du sol.
 - Possibilité de régler la pression de la bouche d'aspiration suivant le type de moquette.
 - Le moteur de la brosse tournante est puissant et fiable et donne une action de brossage énergique.
 - Possibilité de régler la hauteur de la brosse tournante pour l'adapter au type de sol et au degré de saleté.
 - Moteur de la brosse avec protection thermique contre la surcharge (utile au cas où la pression de la brosse aurait été réglée erronément).
 - Brosse remplaçable aisément et sans besoin de renverser la machine.
 - Possibilité d'utiliser une brosse optionnelle plus dure pour le nettoyage des sols durs.
 - Coussinets de la brosse en acier inoxydable pour une plus longue durée.
 - Buses Quick-disconnect, démontables à la main. Les buses peuvent être nettoyées aisément sans besoin d'utiliser des outils. Le connecteur des buses peut être entièrement retiré de la machine sans besoin de renverser la machine pour démonter les buses.
 - Toutes les commandes sont logées à une hauteur confortable pour l'opérateur.
 - Injection de l'eau actionnable en appuyant sur un levier ou en continu, au choix.
 - Possibilité de régler la quantité d'eau injectée, selon le degré de saleté et par rapport à la vitesse de séchage souhaitée.
 - Possibilité de connecter la machine aux accessoires extérieurs pour le nettoyage des coins difficiles à atteindre. Par exemple, une fois le nettoyage des couloirs dans un hôtel terminé, on peut connecter l'accessoire NS300 pour nettoyer l'intérieur des chambres.
 - Avec le kit optionnel SMARTKIT-EL, il est possible de réaliser le dosage automatique du détergent et le rinçage des sols textiles.
- En ajoutant le tuyau pour l'injection préalable et la lance (PRESPRAY-EL) au SMARTKIT-EL, il est également possible de réaliser l'injection préalable avant le nettoyage.

Données techniques

Tension	Volt (V)	230
Longueur de câble	Mètres (M)	15
Nombre de turbine		1
Puissance totale turbine d'aspiration Watt (W)		1500
Débit total turbine	Litres/minute (l/mn)	45L/sec
Débit	Litres/minute (l/mn)	4,5
Pression	Bar (Bar)	9
Capacité cuve eau propre	Litres (l)	50
Capacité cuve eau sale	Litres (l)	50
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	860
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	500
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	950
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	62
Rendement	m ² /h (m ² /h)	500