

Accessoires HP de série ANNOVI REVERBERI

## Flexible HP R 16 8 M diam 08 FBSP3/8 / M 22 NHP 1440H

Ref. 176157



Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.  
Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.  
Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 8 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22/150 & G 3/8F

| Données techniques                            |                    |     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 250 |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.8 |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 800 |
| Type de matière                               | Caoutchouc + Acier |     |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 40  |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 8   |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             | M22 D14 M          |     |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             | G 3/8 F            |     |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 1.5 |