

Poignée pistolet IDROBASE

## Poignée pistolet PRO1 F 3/8 G (rotatif) F 1/4 G 200 bars max

Ref. ID-CDR1991

Poignée pistolet en laiton avec coque protection en pvc. Cette poignée quand elle est montée sur un flexible HP, permet la rotation du flexible même sous pression et ainsi optimiser l'utilisation. Son système de raccord rotatif permet d'éviter que le flexible HP ne se vrille pendant la manipulation. Il permet également un enroulement facile du flexible HP pour le rangement.



### Avantages:

- Permet la rotation du flexible même sous pression
- Optimise l'utilisation du flexible
- Évite que le flexible ne se vrille pendant la manipulation
- Facilite l'enroulement du flexible pour le rangement

### Données techniques

|                                                 |                    |             |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Pression max                                    | Bar (Bar)          | 200         |
| Débit d'eau                                     | Litres/heure (l/h) | 1800        |
| Type de matière                                 |                    | Laiton, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude   | °C (°C)            | 90          |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) |                    | G 1/4 F     |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre) |                    | G 1/4 F     |
| Poids                                           | Kilogrammes (Kg)   | 0.5         |
| Dimension, longueur                             | Millimètres (mm)   | 150         |